

Alpina

Garten-Holzöl

**Keskkonnasõbralik, veega vedeldatav
puiduhooldusõli sise- ja välistöödeks.**



Toode ülevaatlükult

Pakendi suurus 0,75; 2,5 l	Läikeaste Siidjasmatt.
Kasutusala Veega vedeldatav, puiduvärvust elavdav hooldusõli sise- ja välistöödeks.	Tööriistad / temperatuur Puiduõli korralikult läbi segada. Kanda pintsliga küllastumiseni pinnale. Mitte kasutada temperatuuril alla 5 °C (ümbritsev õhk ja aluspind). Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.
Omadused <ul style="list-style-type: none">- õhukesekihiline, difusioonivõimeline- vett tõrjuv- niiskust reguleeriv- värvi elavdav- kõndimiskindel, akrülaadiga tugevdatud- kaitseb UV-kiirguse eest- keskkonnasõbralik, veega vedeldatav- sise- ja välistöödeks	Kuivamisaeg Pealispind on + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures 1 - 2 tunni järel kuiv. Ca 12 tunni järel ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Sobivad aluspinnad Puitvooder, aiad, lehtlad, samuti mööbel ja lastemänguasjad, ideaalne terrassiparketile.	Materjalikulu Ca 15 m ² / l (ca 65 ml/m ²) siledal aluspinnal. Karedatel pindadel vastavalt rohkem. Täpne materjalikulu selgitada välja proovikatmise teel.
Värvitoonid / Toonimine Hele, keskmine, tume.	Viimistluse ülesehitus / Vedeldamine Alpina Garten-Holzöl kanda pinnale pintsliga vedeldamata kujul küllastumiseni. Ca 15 minuti järel pühkida üleliigne materjal lapiga ära. Laudade, palkide jne otsaküljele ja lõikeservadele kanda toodet eriti rohkelt. Vajadusel katta ca 12 h järel teist korda.

Alpina

Garten-Holzöl

Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamine Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja ilma nakkumist takistavate aineteta. Väliitingimustes asuva puidu katmisel ei tohi puiduniiskus lehtpuidul ületada 12% ja okaspuidul 15%.	
Uued puitdetailid Karedate puitpealispinnad lihvida kiu suunas, puhastada põhjalikult, puidueritised, nagu nt vaik ja vaigupesad, eemaldada. Vaigune puit pesta enne katmist põhjalikult nitro-universaalvedeldajaga.	
Vana, töötlemata puit Halliks tõmbunud, ilmastiku mõjudega puitpealispinnad lihvida kuni kahjustamata, kandva puiduni, põhjalikult puhastada.	
Värvitud puit Varasemad kihid nagu emailvärvid ja paksukihilised lasuurvärvid kuni imava puitpealispinnani eemaldada. Kinniolevad õhukesekihilised lasuurvärvid, vanad puiduõlikatted lihvida, puhastada ja testida sobivust tootega Alpina Garten-Holzöl.	

Täiendav teave

Koostis Looduslikud õlid, akrülaat-dispersioon, pigmendid, vesi, glükoolid/glükoolleerid, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat. A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Käesolev toode sisaldab max 5 g/l LOÜ-d.	Jäätmekäitlus Kuivanud tootejäädgid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.
Tähelepanu! Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Pihustamisel pihustusudu mitte sisse hingata. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida toote sattumist nahale ja silma. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni/veekogusse või pinnasesse. Täpsemaid andmeid vaata ohutuskaardilt.	Tehniline teave nr A-L340D seisuga: oktoober 2008 Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.
Hoiustamine Hoida jahedas, kuivas, külmumise ja otsese päikesekiirguse eest kaitstult. Originaalanumas säilitatav vähemalt kaks aastat.	

Lehekülg 2 2-st

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, 64372 Ober-Ramstadt
LACUFA GmbH Lacke und Farben, Schnellerstraße 141, 12439 Berlin

Tootja esindaja Eestis: SIA Caparol Baltica Eesti filiaal, Tartu mnt 80j, 10112 Tallinn
Tel (+372) 600 0690, faks (+372) 600 0691, e-mail: info@alpinacolor.ee
www.alpinacolor.ee



CAPAROL GROUP